

# Medienwagen x-Pro Komplettpaket 1

Der Medienwagen x-Pro eignet sich besonders für den sofortigen Einsatz mit komplett verkabelten Geräten. Neben dem Fach für den Beamer bietet er Platz für Beschallungsanlage, Laptop etc. Der Wagen hat eine sehr stabile Bauweise, die besonders für den schulischen Bereich entwickelt wurde. Das Beamerfach und der seitliche Auszug werden mit der Tür zentral verschlossen. Der Wagen kann auf Wunsch komplett mit Geräten geliefert werden.

Die abgebildeten Geräte gehören teilweise nicht zum Lieferumfang. Die abgebildeten Aktiv-Lautsprecher sind nicht aktuell. (Siehe PDF)

Das Komplettpaket 1 umfasst neben dem Medienwagen x-Pro die Zusatzausstattung:

1. Beamer NEC V332W
2. Aktiv Lautsprecher Clever Audio 30 Watt oder gleichwertig
3. Kabelsatz zur Verbindung der Geräte



- Oben ein Beamerfach (56x56x16cm)
- Voll ausziehbarer seitlicher Auszug für Laptop mit Komforteinzug, verschließbar
- LAN (RJ45) Steckdose
- 5-fach Steckdosenableiste mit 5m Kabellänge
- 1 höhenverstellbarer Fachboden
- 1 Ausziehbarer Fachboden z.B. für Dokumentenkamera
- Kabeldurchlass oben und hinten
- Verschließbare Tür, Türöffnung 270° mit Magnethalter und 2 Schlüsseln
- Zentralverschluss, die Tür verschließt auch das Beamerfach und den Laptopauszug
- 4 Vollgummi-Geräteräder mit 100 mm Durchmesser, 2 feststellbar
- Lieferbar in Buche-Dekor oder hellgrau weitere Farben auf Anfrage möglich

**Maße: 56x109x60cm (BxHxT)**



## V332W Value Projektor

### Datenblatt



Dank ihrer kompakten Größe und ihres geringen Gewichts können Sie Projektoren der V-Serie problemlos an jedem gewünschten Ort platzieren. Mit einer Helligkeit von 3.300 ANSI Lumen und einem Kontrastverhältnis von 10.000:1 wird dieser kompakte Projektor für Leinwände mit einer Bilddiagonale von bis zu 120" (305 cm) empfohlen.

**Angesichts seines hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses eignet er sich besonders für Unterrichtsräume und mittelgroße Tagungsräume.**

### Vorteile

**Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis** - dank einer Vielzahl an Funktionen.

**Umfassende Medienwiedergabefunktionen** - mit 8-W-Lautsprecher und 3D-Unterstützung.

**Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten** - inkl. MHL und Netzwerkunterstützung.

**3D-ready** - zukunftssichere DLP®-Link™-Technologie mit 144 Hz und Top/Bottom 60 Hz.

## Produktinformation

Produktbezeichnung	V332W
Produktgruppe	Value Projektor
Artikelnummer	60003896

## Optisch

Projektionstechnik	1-Chip - DLP™ Technologie
Native Auflösung	1280 x 800 (WXGA)
Seitenverhältnis	16:10
Kontrastumfang <sup>1</sup>	10000:1
Leuchtstärke <sup>1</sup>	3300 ANSI Lumen
Lampe	218 W AC
Lampen-Lebensdauer [Std.]	6000 Eco-Modus / 3500 Sehr heller Modus
Projektionsversatz [%]	62.7
Projektionsfaktor	1,55 - 1,7 : 1
Projektionsentfernung [m]	1 - 11
Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll]	Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76,2 / 30"
Zoom	Manuell
Fokuseinstellungen	Manuell
Unterstützte Auflösungen	Bis zu 1920 x 1080
Frequenzgang	Horizontal: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); vertikal: 50 - 120 Hz

## Anschlüsse

Computer Analog (VGA)	Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr) Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin
Digital	Eingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI™ mit MHL-Unterstützung
Video	Eingang: 1 x RCA
Audio	Eingang: 1 x RCA Stereo für Video und S-Video; 2 x 3,5 mm Stereo Klinenstecker Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinenstecker
Steuerung	Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Mini-USB
Videosignale	NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

## Fernbedienung

Fernbedienung	Auto Adjust; Automatische Bildjustierung; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Bildmodus; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; ID Set; Lampenmodus-Kontrolle; Lautstärkeregelung; Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Trapezkorrektur
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Elektrisch

Stromversorgung	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch [W]	263 (Sehr hell) / 204 (Eco) / 3 (Netzwerk-Standby) / 0,5 (Standby)

## Mechanisch

Abmessungen (B x H x T) [mm]	324 x 88 x 250 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	2,8
Betriebsgeräusch [dB (A)]	32 / 35 (ECO / Normal)

## Ergonomie

Sicherheit/Ergonomie	CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved
Lautsprecher [W]	1 x 8 (Mono)

## Zusätzliche Funktionen

Besondere Eigenschaften	3D-fähige DLP®-Link™, 144 Hz und Top/Bottom 60 Hz; 6-Segment-Farbrad; Auto-Power-Start-Funktion; BrilliantColor™ und VIDi-Technologie; CO <sub>2</sub> Einspar-Anzeige; Crestron RoomView; Langlebige Projektorlampe; NaViSet Administrator 2; Off-Timer; Plug & Play; Quick-Start-/Direct-Power-Off-Funktion; Trapezkorrektur (H=±30°, V=±30°); Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## umweltfreundliche Eigenschaften

Energieeffizienz	intelligentes Power Management
Materialeinsparungen	100% recycelbare Verpackung; Handbücher als Download verfügbar
Ökologische Normen	ErP kompatibel; RoHS kompatibel; WEEE

## Garantie

Projektoren	3 Jahre europaweiter Kundendienst
Lichtquelle	6 Monate, max. 1000 Std.

## Lieferumfang

Lieferumfang	Benutzerhandbuch; IR-Fernbedienung (RD-469E); Kurzanleitung; Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel; Objektiv-Schutzkappe; Projektor
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Optionales Zubehör

Optionales Zubehör	3D-Brille mit DLP-Link-Technologie (NP02GL/VolfoniFit); Ersatzlampe (NP35LP); Universelle Deckenbefestigungen (PJ01UCM)
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> In Einhaltung ISO21118-2012



TUEV Type  
Approved



CE



ErP



RoHS

Copyright 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 05.06.2019

# Aktiv-Lautsprecher Clever Audio



- 30 Watt Verstärker mit 2 Audio-Eingängen
- Eingänge für PC und DVD oder VCR
- Inklusive aller Kabel
- Erfüllt volle RoHS, REACH Anforderungen und hat CE-Zeichen
- Ein/Ausschalter an der Rückwand des Aktiv-Lautsprechers
- Lautstärkenregler an der Seite des Aktiv-Lautsprechers
- Optionale Fernbedienung für Lautstärkenregelung

## Spezifikation:

- Ausgangsleistung 15 Watts x 2
- Impedance 6 Ohms
- Frequency Response 80Hz~20kHz
- Separation >35 dB
- Signal/noise ratio >60 dB
- Distortion THD <0.3%
- Abmessungen(mm) 130 x 142 x 250 mm (T x B x H)
- Power Supply 230 Volt/50Hz



## Inhalt:

- 1x Aktiv-Lautsprecher
- 1x Passiv Lautsprecher
- 4x Wandbefestigung mit Schrauben
- 1x Verbindungskabel zwischen Aktiv- und Passiv Lautsprecher
- 1x Audio Eingangskabel mit RCA auf 3.5 Mini Stecker
- 1x Audio Eingangskabel mit RCA auf RCA
- 1x Bedienungsanleitung

**CLEVERAUDIO**